

Epurare ape reziduale speciale



Container osmoză inversă

- Tipul instalației:** Stație de epurare
Debit: 1.5 l/s (130 mc/zi)
Procedeu: filtru de nisip, osmoză inversă
Scopul: epurarea apelor reziduale cu încărcare foarte mare, conținut ridicat de metale grele sau substanțe toxice.
Sarcina : Îndepărtarea sării, legăturilor chimice ale metalelor grele, substanțe dizolvate, substanțe toxice din apa reziduală.
Realizare: Instalație compactă montată în container de mare standard de 40", optimizat pentru transport și montare rapidă, cât și pentru aplicații mobile.



Instrumentație osmoză

Sediul:

Georgi Wassertechnik GmbH
Hohe Heide 8
97506 Grafenrheinfeld
Tel: 0 97 23 / 93 48 - 0
Fax: 0 97 23 / 93 48 - 28
e-mail: info@gwtgmbh.de

Punct de lucru:

Georgi Wassertechnik GmbH
Industriestrasse 26
72585 Riederich
Tel.: 0 71 23 / 38 95 - 48
Fax.: 0 71 23 / 38 95 - 47

Reprezentant în România:

SC. EcoApaSol SRL

mesaj@ecoapasol.info

0788 181997

www.ecoapasol.ro